

[illegible]

MATERIALE:

- \* BETON ARMAT ÎN DALA GROASA: C30/37, min 360kg/m<sup>3</sup> CEM I 42.5R, (A/C)max=0.50, tasarea 20+24cm, recomandat S5 (≥22cm dar max 24cm), agregate 0...16mm, clasa de expunere XC2+ XF1.
- Se vor folosi aditivi puternic reducători de apă/plastifiant și întârziatori de priză pentru o lucrabilitate de minim 1 ora după sosirea în șantier;
- \* Agregatele rezistente la îngheț-dezghet conform SR EN 12620;
- \* ARMĂTURĂ: BS1 500C, STNB;

obligatia de a verifica corectitudinea datelor din proiect si de

obligatia de a verifica corectitudinea datelor din proiect si de  
antului eventualele nepotriviri cu celelalte specialitati.

obligatia de a anunta Proiectantul si eventual de a propune si de remediere.

respectata Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatati  
al nr. 646/26.07.2006;

Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si  
e temporare sau mobile;

al nr. 252/21.03.2006;

DOMENIUL DE VERIFICARE - A1  
(CONFORM H.G.R. 925/95 SI 742/2018)

[illegible]A1-594x841